タッチパネル・システムズ株式会社

32型 インタラクティブ・デジタルサイネージ　3201L

デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター

3201Lは、双方向型コンテンツを表示するデジタルサイネージに最適なタッチモニターです。
主な用途例は以下の通りです。

- 店舗・流通
  - 双方向の広告、セルフサービス、情報検索端末
- ショッピングモール/空港/その他公共施設
  - 双方向型案内板
- 映画館
  - 映画の電子ポスター、チケットや売店の自動販売機
- ホテルのロビー
  - コンシェルジュサービス
- 金融機関
  - 自動受付機

主な仕様と特長

- モニターは最大解像度1920×1080のフルHD対応31.5型ワイドTFT-LCDを採用
- 縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能
- タッチパネルは、2点タッチ※に対応し美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式マルチタッチ「インテリタッチプラス」、シームレスな画面デザインと10点タッチ※に対応する投影型静電容量方式を採用

※Windows7/8の場合

- アナログ、HDMI、Display Portの映像信号に対応
- コンピューター・モジュール（オプション）を内蔵可能

■製品名	ET3201L-8UWA-0-MT-GY-G	※ET3201L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G
■製品コード	E415988	E739717
タッチパネル方式	超音波表面弾性波方式マルチタッチ「インテリタッチプラス」	投影型静電容量方式
	※受注生産品 ： 受注生産品につきましては、製品ごとに納期、最小発注数が異なる場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。	
■一般仕様		
外形寸法	762mm(W)×456.5mm(H)×78.7mm(D)	790mm(W)×484mm(H)×73.2mm(D)
重量	約15kg	約14.8kg
本体色	ブラック	
電源	AC100～240V、50/60Hz	
消費電力	57W(Typ.)(モニタ単体)	
使用・保存温度範囲	使用時：0～40℃／保存時及び輸送時：-20～50℃	
使用・保存湿度範囲	使用時：20～80%RH(結露なきこと)／保存時：10～95%RH(結露なきこと)	
タッチパネル通信接続	USBタイプB(レセプタクル)	
映像信号入力接続	アナログRGB ミニD-Sub15ピン(メス)、HDMIタイプA 19ピン(メス)、Display Port	
保証	3年間	
スピーカー	5W×4	
■表示部		
液晶表示(駆動)方式	TFTアクティブマトリックス方式	
最大解像度	1920×1080	
表示エリア	698.4mm(H)×392.85mm(V)(31.5型)	
画素ピッチ	0.3637mm×0.3637mm	
表示色	1677万色	
輝度(タッチパネル装着時の標準値)	315cd/㎡	
OSD	対応	
アナログ同期信号入力	セパレート、コンポジット(H/V)、SOG	
アナログ同期信号範囲	水平：31.5～73kHz、垂直：47～63Hz	
コントラスト比	3000：1(標準値)	
視野角	上下左右各89°(コントラスト比10以上での標準値)	
プラグアンドプレイ	VESA DDC2B 適合	

■タッチパネル部	ET3201L-8UWA-0-MT-GY-G	※ET3201L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G
方式	超音波表面弾性波方式マルチタッチ「インテリタッチプラス」	投影型静電容量方式
タッチ点数	2点(Windows7/8の場合)	10点(Windows7/8の場合)
ドライバ	各OSに対応した弊社マルチタッチ用あるいはシングルタッチ用ドライバ(インテリタッチプラス用)のインストールが必要。	インストール不要
表面処理	クリア	
通信	USB	
■付属品		
	ACケーブル(3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C13コネクタ、PSE、黒)	
	3P-2Pアダプタ(PSE)	
	HDMIケーブル(1.8m)	
	USBケーブル(タイプBプラグ-タイプAプラグ、長さ1.8m)	
	リモートOSDスイッチ	
	注意書き(日本語)	
	クイックインストールガイド(英語)	
	CD-ROM(取扱説明書)	
■対応OS		
	Windows 8	
	Windows 7	
	Windows XP	
	Windows Vista	
	Windows Server 2003	
	Windows Server 2008	
	※その他のOSの対応状況につきましては、個別にお問い合わせください。	
■規格		
	VCCIクラスA、CCC、China RoHS、KC、BSMI、FCCクラスA、UL60950-1、	
	c-UL/CSA C22.2 No.60950-1、IC、CE、RoHS、WEEE、C-tick、IEC60950-1	

■寸法図(単位mm)

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

◎お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F
Tel.045-478-2161 Fax.045-478-2180
◆ホームページ http://www.tps.co.jp

3201L_201412/A

タッチパネル・システムズ株式会社